

ET

**japa**

**JAPA<sup>®</sup> 315**



## Tükkideks, halgudeks ja riita

Korraliku seadmega on kütepuude tegemine lihtsam, kiirem ja ohutum. Meile tähendab see pidevat tootearendust, et masina pisimgi detail oleks hoolikalt läbi mõeldud ja katsetatud. Sellest sünnib toimiv tervik, mida saab vajaduse korral mitmekesise lisavarustusega täiendada.

Japa halumasinat konstrueerijatel ja tootjatel Soomes on aastakümnetepikkune kogemus. Vastupidavad ja kvaliteetsed detailid tagavad töökindluse, mida asjatundjad oskavad vääriliselt hinnata. Meie toodete hulgast leiate kindlasti oma tingimustele sobiva mudeli.

Seda ametit me oskame. Seepärast teame, et jätate Japa seadmega rahule.



## Hea valik eramu või suvekodu jaoks

Japa® 315 on eriti hea valik, kui otsite masinat mitme majapidamise jaoks või osajaga töötamiseks. Puude etteandmine ja lõhestamine on sünkroniseeritud, nii välditakse tõukuri tühikäiku. Eriti kiirendab see lühikeste küttepuude tegemist. Uue kujuga tõukur tagab erineva suurusega puude parema lõhestamise, tänu uuele on kujule tera parem puhastada ja selle kõrgust lihtsam seada.

Järkamist toetav tugevdatud tüvesuruk ja täispikk etteandelint kiirendavad ja lihtsustavad töötamist ning suurendavad ohutust. Peale selle on masin varustatud täielikult uuendatud seatava halupikkuse piirikuga, mis saagimise ajal eemaldub, tagades tüve takistuseeta langemise lõhestusrenni.





## Ohutus ja teisaldatavus

Teisaldatav Japa® 315 on võimas ja paljude eriomadustega. Suurendasime masina võimsust: tüve maksimaalne läbimõõt on nüüd 31 cm ja pikkus 50 cm.

Masina väljatöötamisel pöörasime erilist tähelepanu töökindlusele, kasutusmugavusele ja ohutusele. Uue kujuga Japa® 315 vastab ohutusnormide kõikidele nõuetele ja aktiivsed kaitsevõred lihtsustavad kasutamist ning parandavad nähtavust masina sisse. Kõik kaitsevõred on konstrueeritud nii, et masina siseosa on hästi näha ja lõhestustera hooldamine võimalikult lihtne.





## Kõige rikkalikum lisavarustuse valik turul

Japa® 315 mudelivalikust saate komplekteerida endale sobiva terviku. Lisavarustusse kuuluvad muuhulgas tüvetöstuk, väljutuskonveieri mehaaniline pööramiseade, jäägikoti kinnitusraam ja 6 osaks lõhestav tera.

Japa® halumasinad varustame ainult parimate saadaolevate mootoriga. Oma uuele Japale saate valida sisepõlemismootori või elektrimootori.

Mudelil Road on ka kokkupööratav valgustipaneel, mis võimaldab masina senisest kiiremat transpordiasendisse ja töoasendisse seadmist. Kui masinat ei ole vaja vedada maanteel, võib mudeli Road osta ka ilma tehnöülevaatusel nõutava varustusega.



# JAPA® 315

TEHNILISED ANDMED	315TRH	315TR	315E	315BE
<b>HÜDROSÜSTEEM</b>				
Hüdroöli kogus (l)	-	30	30	30
Hüdropumba jõudlus (l/min)	-	30	30	30
<b>JÄRKAMINE</b>				
Hüdrauliline kettsaag	X	X	X	X
Juhtplaat 13"/1,3 mm	X	X	X	X
Saekett 0,325", 56 lüli	X	X	X	X
Saeketi eraldi määrimine, paagi maht (l)	3	3	3	3
Halu suurim läbimõõt (cm)	31	31	31	31
Halu suurim pikkus (cm)	50	50	50	50
Automaatselt eemalduv halupikkuse piirik	X	X	X	X
<b>LÕHESTAMINE</b>				
Lõhestusjõud 5,6 t	X	X	X	X
Silindri läbimõõt (mm)	60	60	60	60
2/4 osaks lõhestav tera	X	X	X	X
5 osaks lõhestav tera	L	L	L	L
6 osaks lõhestav tera	L	L	L	L
Lõhestustera seadmine	X	X	X	X
<b>JÕUALLIKAS</b>				
Traktori hüdro süsteem, õli vooluhulk max 30 l/min	X			
Traktori jõuvõtuvõll		400 R/MIN		
Elektrimootor 4 kW (3x16 A / 400V)			X	
Honda sise põlemismootor 13 hj				X

VÄLJUTUSKONVEIERI VARIANDID	Väljutusrenn/ 1,6 m	Lühike/2,3 m	Pikk/3,8 m
Hüdroajam	-	X	X
Konveierilindi laius (mm)	-	200	200
Konveieri pööramisseade	-	L	L

LISÄVARUSTEET	315TRH	315TR	315E	315BE
Topsihoidel	X	X	X	X
Jäägikoti kinnitusraam	L	L	L	L
Tüvetõstuk, kaal 45 kg	L	L	L	L
Konveieri pööramisseade, kaal 20 kg	L	L	L	L
Kerge veermik, ei sobi maanteeliikluseks	-	-	L	L
Maastikuveermik, ei sobi maanteeliikluseks	-	-	L	L
Vedrustusega veermik, sobib maanteeliikluseks	-	-	L	L
Valgustipaneel	-	-	L	L
Konkreetsse masina tüübikinnitus	-	-	L	L
Elektriline käiviti	-	-	-	L

MÕÕTMED	315TRH	315TR	315E	315BE
<b>MÕÕTMED, KONVEIERITA</b>				
Kõrgus (mm)	1400	1400	1400	1400
Laius (mm)	2130	2130	2130	2130
Sügavus (mm)	975	975	1000	1330
Kaal (kg)	410	450	550	550

MÕÕTMED TRANSPORDIASENDIS	Väljutusrenn 1,6 m	Lühike 2,3 m	Pikk 3,8 m
Kõrgus (mm)	2120	2870	2550
Laius (mm)	2630	2530	2530
Kaal (kg)	25	78	98

X = varustus, L = lisavarustus

Garantii 12 kuud.

Tehnilised andmed võivad muududa ilma ette teatamata.



**japa**

**HALUMASINATE ASJATUNDJA**

**[www.japa.fi](http://www.japa.fi)**

**Laitilan Rautarakenne Oy**

**Kusnintie 44, 23800 LAITILA • Telefon: +358 (2) 857 1200 • [info@japa.fi](mailto:info@japa.fi)**